



STABU BESTEKOMSCHRIJVING KUPAN "COMBY LINE" CABINE OP POOTJES H2020

- 44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN
- 44.42.40 a. PANELENSYSTEEMWAND, VOORAF AFGEWERKT SYSTEEMWANDELEMENT, KUNSTSTOFPLAAT
0. **PANELEN-SYSTEEMWAND**
De boven aansluiting van de systeemwanden moet zodanig zijn dat de wand daardoor niet verticaal belast kan worden.
1. **SANITAIRE AFSCHIEDING**
 Fabricaat : KUPAN B.V. Nederland
 Type : Comby op pootjes H2020
Opbouw Element
 - tussenwand : massieve, compact melamine harsplaten (HPL)
 - kop- en eindwand : sandwichelement, 2 stuks compact platen dik 2,5 mm met daartussen een watervaste/rotrvrije honingraatvulling en HPL kantlatten.
 - kantaafwerking : facet
 - wanden onderling en op bouwkundige muren bevestigd m.b.v. afgeronde 20µm blank geanodiseerde aluminium profielen.
 - kopwanden en eindwanden voorzien van afgeronde 20µm blank geanodiseerd aluminium deuraanslag profielen met EPDM profiel voor geluiddemping.
 - afwerking : Compact HPL
Standaard afmetingen wandelementen (afwijkingen mogelijk, m.u.v. diktes)

- dikte zijwanden, kopwanden en eindwanden (front)	13 resp. 30 mm	
- cabinehoogte	2020 mm	
- doorloophoogte	2000 mm	
- vrije ruimte tussen afgewerkte vloer en wanden	180 mm	
- hoogte tussenwanden en spatwanden	1820 mm	(kleutercabines 1200 mm)
- hoogte frontwanden en zijwanden	1820 mm	
- breedte en diepte van de sanitaire cabine projectafhankelijk en/of volgens tekening		

Deuren
 - stomp
 - zelfsluitend of zelf openend
 - gelijkliggend met voorzijde of achterzijde van de kopwanden (naar buiten draaiend resp. naar binnen draaiend)
Standaard afmetingen deuren (afwijkingen mogelijk m.u.v. diktes)

- dikte	13 mm	
- hoogte	1810 mm	(kleutercabines 1200 mm)
- breedte	600 tot 750 mm	(MIVA 915 mm)
- dagmaat	584 tot 734 mm	(MIVA 900 mm)

Hang- en sluitwerk
 - roestvast stalen 316 oplooppaumes, POM stift met RVS kern, open- of dichtlopend, inclusief uittilbeveiliging
 - Kupan vrij/bezet vergrendeling met geïntegreerde handgreep, blank geanodiseerd aluminium, met rood/wit aanduiding en messing wisselstift, in nood van buitenaf te openen.
Draagconstructie
 - op pootjes
Opties/accessoires
 - zitbank en spatwand voor douches
 - zitbank met centrale vergrendeling voor wisselcabines
 - kledinghaken, blank geanodiseerd aluminium
 - schaamschotten voor urinoirs, 13 mm massieve plaat met geanodiseerde aluminium wandbeugels
 - zeepplateau en shampooplateau (planchetten)
 - closetrolhouders
 - wastafelbladen en wasbakken
 - opleg/cilindersloten
 - zeepbakjes
 - spiegels
 - garderobekasten
 - pictogrammen
 - lichtkoven
 - aluminium profielen in RAL kleur
5. **TEKENINGEN**
 Door de fabrikant te vervaardigen tekeningen.
 Werktekening(en) op basis van de door directie te verstrekken principe indelingstekening(en).
 Aantal te verstrekken exemplaren:
 Ter goedkeuring : PDF formaat per e-mail Definitieve : PDF formaat per e-mail
6. **VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT**
Assemblage en montage
 - assemblage en voormontage in de fabriek
Plaatsing
 - montage op locatie
 - overeenkomstig door de fabrikant te verstrekken verwerkingsvoorschriften
 - desgewenst door KUPAN B.V.
Garantie
 - 1 jaar op hang- en sluitwerk - 5 jaar op HPL Plaatmateriaal/Panelen
01. **BINNENSEPERATIE**
 De scheidingswanden in de sanitaire ruimten zoals op afwerkstaat en tekeningen aangegeven.