



ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN KUPAN SANITAIRE PRODUCTEN



1. EIGENSCHAPPEN VAN DE TOEGEPASTE MATERIALEN

De door Kupan toegepaste materialen voor sanitaire producten zijn:

- SGL: Solid Grade Laminate. Een hardkunststof, voornamelijk Fundermax. Overige merken zijn ook mogelijk o.a. Formica, Trespa, Perstorp, Abet etc. De toplaag van de panelen is bestand tegen de meeste vloeistoffen en een groot aantal chemicaliën. Uitgebreide lijst betreffende (chemicaliën) bestendigheid is op aanvraag leverbaar.
 - Geanodiseerd aluminium; aluminium met een blanke anodiseer-laag. Tevens zijn gekleurde profielen mogelijk.
 - RVS: Roest Vast Staal. Alle bevestigingsmiddelen zijn uit RVS vervaardigd, evenals de poten en scharnieren.
- Vanzelfsprekend zijn de toegepaste materialen bestand tegen vocht en vorst.

2. REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET TOEGEPASTE PLAATMATERIAAL

Het SGL (Solid Grade Laminate) kan voor het dagelijks onderhoud worden schoongemaakt met heet water en een milde zeep met eventueel een toevoeging van Soda. Hardnekkige vlekken kunnen met water en verdunde, zachte schoonmaakmiddelen worden verwijderd. Schuursponsjes en harde schuurmiddelen dienen ten aller tijde vermeden te worden. Ook het gebruik van fosfor en fosforhoudende middelen dient ten aller tijde vermeden te worden.

De mogelijke schoonmaakmiddelen dienen niet te zuur of te sterk alkalisch te zijn.

De panelen van de producten dienen niet aan een éézijdige warmtebron blootgesteld te worden aangezien er dan mogelijk deformatie van de panelen op kan treden met als mogelijk gevolg een verminderde functionaliteit van de sanitaire producten. Tevens dienen de panelen niet langdurig blootgesteld te worden aan UV-straling aangezien er dan een mogelijke verkleuring van de panelen op kan treden.

3. REINIGING EN ONDERHOUD VAN ALUMINIUM

Voor het reinigen mogen uitsluitend middelen worden gebruikt, die het geanodiseerde aluminiumoppervlak niet aantasten. Het aluminium kan voor het dagelijks onderhoud worden schoongemaakt met heet water en een milde zeep met eventueel een toevoeging van Soda.

Hardnekkige vlekken kunnen met water en verdunde, zachte schoonmaakmiddelen worden verwijderd. Schuursponsjes en harde schuurmiddelen dienen ten aller tijde vermeden te worden. Bij het reinigen van de aluminium onderdelen kan gebruik van agressieve reinigingsmiddelen of onverdunde concentraties de anodiseer-laag onherstelbaar aantasten. Vooral gebruik van zout- en chloorhoudende producten dient hiervoor vermeden te worden.

4. REINIGING EN ONDERHOUD VAN ROESTVASTSTAAL

Ten aanzien van de gemonteerde en geleverde roestvaststalen onderdelen, bevelen wij ten zeerste aan om, in elk geval in het eerste jaar van het in bedrijf zijn van het zwembad/sanitaire ruimte alle roestvaststalen onderdelen wekelijks goed te reinigen met schoon (leiding)water en daarna met een doek stevig droog te wrijven.

Tijdens de inregelperiode van een zwembad / sanitaire ruimte kan het gebeuren dat in het zwembadwater en in de atmosfeer hoge concentraties agressieve stoffen voorkomen die van invloed kunnen zijn op het roestvaststaal.

Wij adviseren derhalve serieus wekelijks de hierboven omschreven reinigingsprocedure toe te passen.

5. CONTROLE BEVESTIGINGSMIDDELEN

Alle bevestigingsmiddelen dienen visueel regelmatig gecontroleerd te worden op functionaliteit en veiligheid.

Losse bevestigingsmiddelen dienen daar waar mogelijk opnieuw bevestigd te worden.

6. DRAAIENDE DELEN

Alle draaiende delen aan de producten dienen visueel gecontroleerd te worden op functionaliteit en eventuele slijtage.

Tevens dienen de draaiende delen jaarlijks voorzien te worden van een smeermiddel (naaimachineolie of iets in dien aard).

7. TOEZICHT

Teneinde er zeker van te zijn dat gebruikers de sanitaire producten gebruiken zoals het betaamt, dient er voldoende toezicht gehouden te worden op de producten. Oneigenlijk gebruik dient vermeden te worden.