



STABU BESTEKOMSCHRIJVING CABINE TYPE "ESSENCE" OP POOTJES H2262

- 44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN
- 44.42.40- a. PANELENSYSTEEMWAND, VOORAF AFGEWERKT SYSTEEMWANDELEMENT, KUNSTSTOFPLAAT
0. **PANELEN-SYSTEEMWAND**
De boven aansluiting van de systeemwanden moet zodanig zijn dat de wand daardoor niet verticaal belast kan worden.
1. **SANITAIRE AFSCHIEDING**
Fabricaat : KUPAN B.V. Nederland
Type : Kupan Essence op pootjes H2262
- Opbouw Element**
- massieve, compact melamine harsplaten (HPL)
 - wanden onderling en op bouwkundige muren bevestigd m.b.v. afgeronde 20µm blank geanodiseerde aluminium profielen
 - geplaatst op aluminium verstelbare poten (op de vloer geschroefd of verlijmd inclusief kunststof pootsok)
 - kantafwerking : facet
 - frontpaneel met deurstoot buffers, kleur zwart, materiaal EPDM
 - afwerking : Compact HPL
- Standaard afmetingen wandelementen** (afwijkingen mogelijk, m.u.v. diktes)
- | | | |
|---|---------|--------------------------|
| - dikte | 13 mm | |
| - cabinehoogte | 2262 mm | |
| - doorloophoogte | 2215 mm | |
| - vrije ruimte tussen afgewerkte vloer en wanden | 180 mm | |
| - hoogte tussenwanden en spatwanden | 2040 mm | (kleutercabines 1200 mm) |
| - hoogte frontwanden en zijwanden | 2040 mm | |
| - breedte en diepte van de sanitaire cabine projectafhankelijk en/of volgens tekening | | |
- Deuren**
- stomp
 - zelfsluitend of zelf openend
 - voorliggend of achterliggend (naar buiten draaiend resp. naar binnen draaiend)
 - kleur en oppervlaktestructuur volgens stalen fabrikant
- Standaard afmetingen deuren** (afwijkingen mogelijk m.u.v. diktes)
- | | | |
|-----------|----------------|--------------------------|
| - dikte | 13 mm | |
| - hoogte | 2040 mm | (kleutercabines 1200 mm) |
| - breedte | 615 tot 750 mm | (MIVA 915 mm) |
| - dagmaat | 600 tot 735 mm | (MIVA 900 mm) |
- Hang - en sluitwerk**
- aluminium scharnieren, vingerveilig, 180°openend, translerende scharnierconstructie, open lopend of dichtlopend, inclusief uittilbeveiliging.
 - Kupan vrij/bezet vergrendeling met geïntegreerde handgreep, blank geanodiseerd aluminium, met rood/wit aanduiding en messing wisselstift, in nood van buitenaf te openen.
- Draagconstructie**
- op pootjes, 180 mm hoog, blank geanodiseerde poot met kunststof rozet
- Toebehoren/accessoires**
- zitbank en spatwand voor douches
 - zitbank met centrale vergrendeling voor wisselcabines
 - kledinghaken, blank geanodiseerd aluminium
 - schaamschotten voor urinoirs, 13 mm compact HPL met geanodiseerde aluminium wandbeugels
 - zeepplateau en shampooplateau (planchetten)
 - closetrolhouders
 - wastafelbladen en wasbakken
 - opleg/cilindersloten
 - zeepbakjes
 - spiegels
 - garderobekasten
 - pictogrammen
 - lichtkoven
 - aluminium profielen in RAL kleur
5. **TEKENINGEN**
Door de fabrikant te vervaardigen tekeningen.
Werktekening(en) op basis van de door directie te verstrekken principe indelingstekening(en).
Aantal te verstrekken exemplaren:
Ter goedkeuring : PDF document per e-mail
Definitief : PDF document per e-mail
6. **VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT**
Assemblage en montage
- assemblage en voormontage in de fabriek
- Plaatsing**
- montage op locatie
 - overeenkomstig door de fabrikant te verstrekken verwerkingsvoorschriften
 - desgewenst door KUPAN B.V.
- Garantie**
- 1 jaar op hang- en sluitwerk
 - 5 jaar HPL Plaatmateriaal/Panelen
01. **BINNENSEPERATIE**
De scheidingswanden in de sanitaire ruimten zoals op afwerkstaat en tekeningen aangegeven.