

- 44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN
- 44.42.40- a PANELENSYSTEEMWAND, VOORAF AFGEWERKT SYSTEEMWANDELEMENT, KUNSTSTOFPLAAT
0. PANELEN-SYSTEEMWAND
1. SANITAIRE AFSCHEIDING
- Fabricaat : KUPAN B.V. Nederland
- Type : Kupan Excellent 2250
- Opbouw Element**
- tussenwand: massieve, compact melamine harsplaten (HPL)
 - kop wand en eindwand: sandwichelement, 2 stuks compact platen dik 2,5 mm met daartussen een watervaste/rotvrije honingraatvulling en HPL kantlatten.
 - wanden onderling en op bouwkundige muren bevestigd m.b.v. afgeronde 20µm blank geanodiseerde aluminium profielen.
 - kopwanden en eindwanden voorzien van afgeronde 20µm blank geanodiseerd aluminium deuraanslag profielen met EPDM profiel voor geluiddemping.
 - afwerking: Compact HPL
- Standaard afmetingen wandelementen** (afwijkingen mogelijk, m.u.v. diktes)
- | | | |
|--|---|--------------------------|
| - dikte | 30 mm | |
| - cabinehoogte | 2250 mm | |
| - doorloophoogte | 2220 mm | |
| - vrije ruimte tussen afgewerkte vloer en wanden | 180 mm | |
| - hoogte tussenwanden en spatwanden | 2040 mm | (kleutercabines 1200 mm) |
| - hoogte frontwanden en zijwanden | 2040 mm | |
| - breedte en diepte van de sanitaire cabine | projectafhankelijk en/of volgens tekening | |
- Deuren**
- stomp, arm geschaafd aan hang- en sluitzijde
 - constructie als kop- en eindwand, echter met slotkastversterking
- Standaard afmetingen deuren** (afwijkingen mogelijk m.u.v. diktes)
- | | | |
|-----------|----------------|--------------------------|
| - dikte | 30 mm | |
| - hoogte | 2030 mm | (kleutercabines 1200 mm) |
| - breedte | 600 tot 750 mm | (MIVA 915 mm) |
| - dagmaat | 584 tot 734 mm | (MIVA 900 mm) |
- Hang - en sluitwerk**
- roestvast stalen ophooppaumes, POM stift met RVS kern, open lopend of dichtlopend.
 - BUVA BU-6561, V+B slot met fluister dagschoot en RVS voorplaat, geëloxeerde deurkruk met geëloxeerd V+B schild
- Draagconstructie**
- op pootjes
- Opties/accessoires**
- zitbank en spatwand voor douches
 - zitbank met centrale vergrendeling voor wisselcabines
 - kledinghaken, 2 stuks per cabine, blank geanodiseerd aluminium
 - schaamschotten voor urinoirs, 13 mm massieve plaat met geanodiseerde aluminium wandbeugels
 - zeepplateau en shampooplateau (planchetten)
 - closetrolhouders
 - wastafelbladen en wasbakken
 - opleg/cilindersloten
 - zeepbakjes
 - spiegels
 - garderobekasten
 - pictogrammen
 - lichtkoven
 - aluminium profielen in RAL kleur
5. **TEKENINGEN**
- Door de fabrikant te vervaardigen tekeningen.
- Werktekening(en) op basis van de door directie te verstrekken principe indelingstekening(en).
- Aantal te verstrekken exemplaren:
- Ter goedkeuring : PDF formaat per e-mail
- Definitief : PDF formaat per e-mail
6. **VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT**
- Assemblage en montage**
- assemblage en voormontage in de fabriek
- Plaatsing**
- montage op locatie
 - overeenkomstig door de fabrikant te verstrekken verwerkingsvoorschriften
 - desgewenst door monteurs KUPAN B.V.
- Garantie**
- 1 jaar op hang- en sluitwerk
 - 5 jaar HPL Plaatmateriaal/Panelen
- 01 **BINNENSEPERATIE**
- De scheidingswanden in de sanitaire ruimten zoals op afwerkstaat en tekeningen aangegeven.