

Kupan Softclose



- **Werking**
De softclose maakt gebruik van 2 dempers en 2 magneten. De dempers remmen de deur, en de magneten zorgen ervoor dat de deur langzaam en gelijkmatig wordt gesloten. Extra functie van de softclose is de kledinghaak.
- **Wanneer toe te passen**
De softclose is ontwikkeld voor nieuwe naar buiten draaiende Essence deuren.
- **Specificaties product**
Materiaal: Geanodiseerd aluminium
 Vezel versterkt kunststof
- **Hoe is de ontwikkeling geweest**
Er is gezocht naar een oplossing met een lange onderhoudsvrije levensduur. Daarom is er gekozen voor een demper en een permanente magneet.
De levensduur is uitgebreid getest. Bij onze testopstelling hebben we meer dan 1.000.000 bewegingen gemaakt voordat de functie van de demper was komen te vervallen.
Dit komt overeen met 25 gebruiksjaren.
- **Eigenschappen**
 - mooie vormgeving en uitstalling
 - onderhoudsvrij
 - super lange levensduur
 - extra functie door de kledinghaak
- **Overig**
Door manier van montage en inbouw van de magneten is de softclose **niet** geschikt om op een bestaande cabine te monteren.

Stuklijst: 901.0000.00040.00 Softclose Din-L (essence naar buitendraaiend)

Aantal	Code	Omschrijving
1	220.0009.C1701.01	SoftClose aanslagnok
1	220.0002.C1701.01	SoftClose behuizing
1	220.0008.C1701.01	SoftClose jas haak
2	220.F015.10028.01	SoftClose demper
1	220.0007.C1701.01	SoftClose rvs demper aanslag
2	220.0000.60108.01	SoftClose Magneet N52 afm. (lxhxd) 60x10x8 mm
1	220.NOVA.00625.00	Demperhouder afm 62,5 x 24,6 x 14 mm PA+Cf10
1	220.NOVA.00114.00	Montageplaat afm 114 x 24,6 x 11,5 mm PA+Cf10
1	220.NOVA.0008L.00	Magneethouder LINKS afm 80 x 14,5 x 17,5 mm PA+Cf10
1	220.NOVA.0008L.10	Magneethouder afdekkap LINKS PA+Cf10
1	020.0916.06012.00	draadeind ISO 4029 A4 M6 x 12
7	020.7380.04010.00	ISO 7380 M4X10 A2 (BZK2,5)
1	020.0562.M4SW7.00	DIN 562 M4x2,2 A2 (SW7)
1	020.0965.05020.00	DIN 965 M5x20 A2 (PH2)
1	020.0008.04016.10	Blindklinknagel A2 4.0 x 16 Bolkop

Stuklijst: 901.0000.00041.00 Softclose Din-R (essence naar buitendraaiend)

Aantal	Code	Omschrijving
1	220.0009.C1701.01	SoftClose aanslagnok
1	220.0002.C1701.01	SoftClose behuizing
1	220.0008.C1701.01	SoftClose jas haak
2	220.F015.10028.01	SoftClose demper
1	220.0007.C1701.01	SoftClose rvs demper aanslag
2	220.0000.60108.01	SoftClose Magneet N52 afm. (lxhxd) 60x10x8 mm
1	220.NOVA.00625.00	Demperhouder afm 62,5 x 24,6 x 14 mm PA+Cf10
1	220.NOVA.00114.00	Montageplaat afm 114 x 24,6 x 11,5 mm PA+Cf10
1	220.NOVA.0008R.00	Magneethouder RECHTS afm 80 x 14,5 x 17,5 mm PA+Cf10
1	220.NOVA.0008R.10	Magneethouder afdekkap RECHTS PA+Cf10
1	020.0916.06012.00	draadeind ISO 4029 A4 M6 x 12
7	020.7380.04010.00	ISO 7380 M4X10 A2 (BZK2,5)
1	020.0562.M4SW7.00	DIN 562 M4x2,2 A2 (SW7)
1	020.0965.05020.00	DIN 965 M5x20 A2 (PH2)
1	020.0008.04016.10	Blindklinknagel A2 4.0 x 16 Bolkop

Softclose gemonteerd op een deur.



Linker inbus is voor de- en montage.
Rechter is de instelschroef van de demping.



Positie van de magneet in de deur. (wordt met zwarte kit afgewerkt ter voorkoming van corrosie)

