

Essence vrijhangend H2370 met balk

- 44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN
 44.42.40- a PANEELENSYSTEEMWAND, VOORAF AFGEWERKT SYSTEEMWANDELEMENT, KUNSTSTOFPLAAT
 0. PANEELEN-SYSTEEMWAND
 1. De boven aansluiting van de systeemwanden moet zodanig zijn dat de wand daardoor niet verticaal belast kan worden.
 SANITAIRE AFSCHIEDING
 Essence vrijhangend H2370 met balk
- Fabricaat KUPAN B.V. Nederland
Opbouw Element
- Massieve, compact melamine harsplaten (HPL). Wanden onderling en op bouwkundige muren bevestigd m.b.v. afgeronde 20µm blank geanodiseerde aluminium profielen. Kantafwerking: facet. Frontpaneel met deurstoot buffers, kleur zwart, materiaal EPDM. Afwerking : Compact HPL

Standaard afmetingen wandelementen (afwijkingen mogelijk, m.u.v. diktes)

- dikte	13 mm	
- cabinehoogte	2370 mm	
- doorloophoogte	2220 mm	
- vrije ruimte tussen afgewerkte vloer en wanden	180 mm	
- hoogte tussenwanden en spatwanden	2040 mm	(kleutercabines 1200 mm)
- hoogte frontwanden en zijwanden	2040 mm	

Breedte en diepte van de sanitaire cabine projectafhankelijk en/of volgens tekening

Deuren

- stomp
- zelfsluitend of zelf openend
- voorliggend of achterliggend (naar buiten draaiend resp. naar binnen draaiend)
- kleur en oppervlaktestructuur volgens stalen fabrikant

Standaard afmetingen deuren (afwijkingen mogelijk m.u.v. diktes)

- dikte	13 mm	
- hoogte	2020 mm	(kleutercabines 1200 mm)
- breedte	615 tot 750 mm	(MIVA 915 mm)
- dagmaat	600 tot 735 mm	(MIVA 900 mm)

Hang - en sluitwerk

Aluminium scharnieren, vingerveilig, 180°openend, translerende scharnierconstructie, open lopend of dichtlopend, inclusief uittilbeveiliging. Kupan vrij/bezet vergrendeling met geïntegreerde handgreep, blank geanodiseerd aluminium, met rood/wit aanduiding en messing wisselstift, in nood van buitenaf te openen.

Draagconstructie

Niet van toepassing

Toebehoren/accessoires

- zitbank en spatwand voor douches
- zitbank met centrale vergrendeling voor wisselcabines
- kledinghaken, 2 stuks per cabine, blank geanodiseerd aluminium
- schaamschotten voor urinoirs, 13 mm massieve plaat met RVS-316 wandbeugels
- zeepplateau en shampooplateau (planchetten)
- closetrolhouders
- wastafelbladen en wasbakken
- opleg/cilindersloten
- zeepbakjes
- spiegels
- garderobekasten
- pictogrammen
- lichtkoven
- aluminium profielen in RAL kleur

5. TEKENINGEN

Door de fabrikant te vervaardigen tekeningen.

Werktekening(en) op basis van de door directie te verstrekken principe indeling tekening(en).

Aantal te verstrekken exemplaren:

Ter goedkeuring : 2 stuks

Definitief : 1 stuks

6. VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT

Assemblage en montage

- assemblage en voormontage in de fabriek

Plaatsing

- montage op locatie
- overeenkomstig door de fabrikant te verstrekken verwerkingsvoorschriften